Identify what matters*

Module de lamination Primacy / Primacy 2

PRODUCTIVITÉ ASSURÉE

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

LARGE CHOIX DE LAMINATS

*Identifions ce qui compte

IMPRIMANTE

MODULE DE LAMINATION PRIMACY / PRIMACY 2

Le module idéal pour plastifier et protéger vos cartes

Développé par Evolis, le module de lamination **CLM** (Card Lamination Module) s'associe aux imprimantes Primacy et Primacy 2 d'Evolis pour former un système complet capable d'imprimer, d'encoder et de plastifier les cartes plastiques devant être sécurisées et/ou protégées. Le module **CLM** peut également fonctionner en mode autonome et en insertion carte à carte. Les cartes d'identification ainsi créées peuvent être utilisées pendant près de 10 ans[1] et deviennent extrêmement difficiles à falsifier.

Simplicité d'utilisation

- **Le module CLM se connecte par infrarouge à l'imprimante Primacy ou Primacy 2 pour constituer un seul système**. Sans remplacer votre imprimante, vous la dotez ainsi facilement d'une station de lamination[2]. Le CLM se connecte également directement à un PC via un câble USB (en mode autonome).
- L'installation des films est intuitive et tous **les laminats sont automatiquement reconnus** par CLM et Primacy / Primacy 2.

Productivité assurée

- CLM et Primacy / Primacy 2 encodent les cartes (piste magnétique, carte à puce avec ou sans contact), les impriment en D2T2 et les plastifient en simple ou double face en un seul passage.
- Grâce à un fonctionnement en parallèle des modules d'impression et de lamination, vous obtenez **jusqu'à 215 cartes imprimées et plastifiées par heure en simple face et 110 en double face**.

Large choix de laminats

- Evolis propose une **grande variété de patches et vernis**, intégrant ou non des hologrammes. L'ensemble des patches et vernis offre de hautes capacités afin de permettre une grande autonomie du système.
- **Sur demande** et dans le cadre de projets spécifiques, **nos équipes sont en mesure de développer des laminats personnalisés**.

CLM

- Application d'un film holographique sécurisé
- CLM en association avec les imprimantes Primacy et Primacy 2

Caractéristiques principales

Tous les détails des fonctionnalités sur www.evolis.com

Caractéristiques générales

- Lamination simple ou double face
- Niveleur de cartes intégré en standard
- Fonctionnement couplé à Primacy[2], Primacy 2 ou en mode autonome

Vitesse de lamination[1]

- Simple face : jusqu'à 215 cartes/heure
- Double face : jusqu'à 110 cartes/heure

Ports / Connectivité

- Infra rouge (absence de câble) : kit de connexion avec Primacy ou Primacy 2 inclus
- USB pour le CLM en mode autonome (câble USB non fourni - référence A5017)

Gestion et caractéristiques des cartes

- Capacité du chargeur (depuis Primacy / Primacy 2) : 100 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Capacité du réceptacle : 100 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Capacité du bac de rejet (depuis Primacy / Primacy 2) : 100 cartes (0,76 mm - 30 mil)
- Émission manuelle carte à carte en mode autonome
- Épaisseur des cartes : 0,76 mm (30 mil)
- Types de cartes : cartes PVC, cartes PVC composite, cartes PET, cartes polycarbonate, vernis spéciaux
- Format des cartes : ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

Affichage

- LEDs
- Notifications graphiques : alertes de nettoyage, alerte ruban terminé/ presque terminé, etc
- Écran LCD en option[3]

Sécurité

- Emplacement pour verrou de sécurité Kensington®

Rubans Evolis High Trust®

Afin de maximiser la qualité et la durée d'utilisation des cartes imprimées et la performance globale du module de lamination, utilisez des films Evolis High Trust®.

- Reconnaissance et paramétrage automatiques
- Correspondances de couleurs pour une installation facile
- Films disponibles :
  - Patch transparent (0,5 ou 1 mil) : 600 faces / rouleau
  - Patch holographique (0,6 ou 1 mil): 600 faces / rouleau
  - Patch découpe puce contact (0,5 ou 1 mil) : 600 faces / rouleau
  - Patch alterné 1 mil transparent (plein / découpe piste magnétique) : 600 faces / rouleau
  - Patch alterné 1 mil transparent (découpe puce contact / plein) : 600 faces / rouleau
  - Patch alterné 1 mil transparent (découpe puce contact / découpe piste magnétique) : 600 faces / rouleau
  - Vernis transparent : 1200 faces / rouleau
  - Vernis holographique Continu : 1200 faces / rouleau
  - Vernis holographique Registered : 1200 faces / rouleau
  - Autres films sur demande
- Liste des films de lamination disponible sur www.evolis.com

Option

- Installation d'un 2nd module de lamination CLM afin de plastifier les 2 faces de la carte avec 2 films différents[3]

Logiciels et applications

- Evolis Premium Suite® pour la gestion du laminateur (administration et paramétrage du laminateur, notifications utilisateurs). Compatible Windows®.

Détail des compatibilités OS disponible sur www.evolis.com

Certifications et déclaration de conformité

- CE, FCC, ICES, VCCI
- RoHS

Dimensions et poids

- CLM :
  - Dimensions (H x l x P) : 269 x 205 x 370 mm
  - Poids : 6 kg
- Avec Primacy / Primacy 2 :
  - Dimensions (H x l x P) : 269 x 205 x 753 mm
  - Poids : 10 kg

Conditions de garantie[4]

- 3 ans de garantie
- Extension de garantie disponible en option

1 Sous conditions particulières / **2** Toutes les imprimantes Primacy avec un numéro de série supérieur à 10000295187 sont compatibles avec le module CLM / **3** Non disponible en mode autonome / **4** Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation, ainsi qu'à l'emploi des rubans Evolis High Trust®

Identify what matters

FOURNISSEUR GLOBAL DE SOLUTIONS D'IDENTIFICATION

- **Leader mondial** des systèmes de personnalisation de cartes en émission décentralisée
- **Une expertise internationale et un support local** grâce à un réseau de 400 distributeurs dans 140 pays
- Une capacité unique à répondre à des cahiers des chargesclients spécifiques avec **un pôle Projets dédié à l'étude et à la réalisation de solutions sur mesure**
- **Evolis est certifiée ISO 9001**, ce qui atteste de notre démarche globale en termes de qualité et d'amélioration continue

www.evolis.com

SIÈGE SOCIAL / EUROPE - MOYEN-ORIENT - AFRIQUE
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCE
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - **info@evolis.com**

USA - CANADA
Evolis Inc. - Providence - RI - USA - **evolisinc@evolis.com**

AMÉRIQUE LATINE
Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - **evolisinc@evolis.com**

ASIE - PACIFIQUE
Evolis Asia Pte Ltd - Singapour - **evolisasia@evolis.com**

CHINE
Evolis China - Shanghai - **evolischina@evolis.com**

INDE
Evolis India - Bombay - **evolisindia@evolis.com**

© Evolis. Tous droits réservés. Données non contractuelles. Les informations, spécifications et photos produits sont sujettes à modifications sans préavis.
03/2023. KB-CLM1-1155-FRE-A4-B0