# Impression étiquettes et tickets

## Série NX

| Modèles | Référence | Technologie | | Largeur impression | Résolution | Interfaces | | | | Vitesse impression | Langages | Options | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DT | TT | | | USB | Ethernet | WiFi | Bluetooth | | | Ré-enrouleur | Peel-off | Cutter | RFID | RTC | Linerless |
| CL4NX | WWCL00060EU | ● | ● | 104 mm | 203 dpi | ● | ● | ●* | ● | 254 mm/s | SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CL4NX | WWCL20060EU | ● | ● | 104 mm | 305 dpi | ● | ● | ●* | ● | 203 mm/s | SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CL4NX | WWCL30060EU | ● | ● | 104 mm | 609 dpi | ● | ● | ●* | ● | 152 mm/s | SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CL6NX | WWCL90060EU | ● | ● | 167,5 mm | 203 dpi | ● | ● | ●* | ● | 254 mm/s | SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL | ● | ● | ● | - | ● | - |
| CL6NX | WWCL91060EU | ● | ● | 167,5 mm | 305 dpi | ● | ● | ●* | ● | 203 mm/s | SBPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL | ● | ● | ● | - | ● | - |

**Marchés cibles** Transport & Logistique, Industrie, Commerce de gros, Automobile, Aéronautique, etc…

**Avantages/points forts** Imprimantes de construction robuste, la série NX de SATO est Plug and Play et très facile à utiliser. De multiples interfaces et émulations en standard ainsi qu'un écran LCD et des vidéos explicatives en font une solution conçue pour offrir une utilisation et une maintenance simplifiées à l'extrême. Avec 31 langues d'affichage et 47 d'impression ainsi qu'un fonctionnement WiFi direct, elle trouvera très facilement sa place en logistique. Associée à la technologie Application Enabled Printing (AEP) de SATO, une intelligence embarquée, l'imprimante devient autonome et offre une solution d'impression d'étiquettes flexible et rentable. L'imprimante CL4NX dispose en option d'un kit permettant l'impression sur les étiquettes avec la technologie Linerless (étiquettes auto-collantes sans support). Elle dispose également en option des encodeurs RFID UHF ou HF /NFC.

*avec ré-enrouleur interne du support

## Imprimantes industrielles - Série M84Pro

| Modèles | Référence | Technologie | | Largeur impression | Résolution | Interfaces | | | | Vitesse impression | Langages | Options | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DT | TT | | | USB | Ethernet | WiFi | Bluetooth | | | Ré-enrouleur | Peel-off* | Cutter rotatif | RFID |
| M84Pro | WWM842002 | ● | ● | 104 mm | 203 dpi | ●* | ●* | ●* | - | 254 mm/s | SBPL | ● | ● | ● | - |
| M84Pro | WWM843002 | ● | ● | 104 mm | 305 dpi | ●* | ●* | ●* | - | 203 mm/s | SBPL | ● | ● | ● | - |
| M84Pro | WWM846002 | ● | ● | 104 mm | 609 dpi | ●* | ●* | ●* | - | 152 mm/s | SBPL | ● | ● | ● | - |

*avec ré-enrouleur interne du support

**Marchés cibles** Les marchés les plus exigeants et/ou fonctionnant 7J/7, 24H/24 : Industrie, T&L, Electronique, Gestion d'entrepôt

**Avantages/points forts** Imprimantes industrielles très robustes pour les applications les plus exigeantes. Elles offrent haute performance et haute résolution.

## Série mobile

| Modèles | Référence | Technologie | | Largeur impression | Résolution | Interfaces | | | | Vitesse impression | Langages | Options | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DT | TT | | | USB | Ethernet | WiFi | Bluetooth | | | Ré-enrouleur | Peel-off | Cutter | RFID |
| MB2 | WWMB20000 | ● | - | 48 mm | 203 dpi | - | - | - | - | 103 mm/s | SBPL | - | ● | - | - |
| MB2 | WWMB23070 | ● | - | 48 mm | 203 dpi | - | - | - | ● | 103 mm/s | SBPL | - | ● | - | - |
| MB2 | WWMB13080 | ● | - | 48 mm | 203 dpi | - | - | ● | - | 103 mm/s | SBPL | - | ● | - | - |
| MB2 | WWMB21000 | ● | - | 48 mm | 203 dpi | - | - | - | - | 103 mm/s | SBPL | - | ● | - | - |
| MB2 | WWMB27070 | ● | - | 48 mm | 203 dpi | - | - | - | ● | 103 mm/s | SBPL | - | ● | - | - |
| MB2 | WWMB21080 | ● | - | 48 mm | 203 dpi | - | - | ● | - | 103 mm/s | SBPL | - | ● | - | - |
| MB4 | WMB410000 | ● | - | 104 mm | 203 dpi | ● | - | - | - | 103 mm/s | SBPL, SZPL | - | ● | - | - |
| MB4 | WWMB42070 | ● | - | 104 mm | 203 dpi | - | - | - | ● | 103 mm/s | SBPL, SZPL | - | ● | - | - |
| MB4 | WWMB53080 | ● | - | 104 mm | 203 dpi | - | - | ● | - | 103 mm/s | SBPL, SZPL | - | ● | - | - |
| MB4 | WMB420000 | ● | - | 104 mm | 305 dpi | ● | - | - | - | 103 mm/s | SBPL, SZPL | - | ● | - | - |
| MB4 | WWMB43070 | ● | - | 104 mm | 305 dpi | - | - | - | ● | 103 mm/s | SBPL, SZPL | - | ● | - | - |
| MB4 | WWMB63080 | ● | - | 104 mm | 305 dpi | - | - | ● | - | 103 mm/s | SBPL, SZPL | - | ● | - | - |

**Marchés cibles** T&L, vente au détail, Commerce de gros

**Avantages/points forts** Un design robuste et léger ainsi qu'une compatibilité Linerless dans sa version standard font de cette série, l'imprimante idéale pour les besoins d'impression mobile à la demande.

# Impression étiquettes et tickets

## Imprimante de bureau - Série compacte

| Modèles | Référence | Technologie | | Largeur impression | Résolution | Interfaces | | | | Vitesse impression | Langages | Options | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DT | TT | | | USB | Ethernet | WiFi | Bluetooth | | | Ré-enrouleur | Peel-off | Cutter | RTC |
| CG2 | WWCG40032 | ● | - | 56 mm | 203 dpi | ● | - | ●* | - | 100 mm/s | SBPL, SEPL, SZPL | - | ● | ● | - |
| CG2 | WWCG40042 | ● | - | 56 mm | 203 dpi | ● | ● | ●* | - | 100 mm/s | SBPL, SEPL, SZPL | - | ● | ● | - |
| CG2 | WWCG50032 | ● | - | 56 mm | 305 dpi | ● | - | ●* | - | 100 mm/s | SBPL, SEPL, SZPL | - | ● | ● | - |
| CG2 | WWCG50042 | ● | - | 56 mm | 305 dpi | ● | ● | ●* | - | 100 mm/s | SBPL, SEPL, SZPL | - | ● | ● | - |
| CG2 | WWCG20032 | - | ● | 56 mm | 203 dpi | ● | - | ●* | - | 100 mm/s | SBPL, SEPL, SZPL | - | ● | ● | - |
| CG2 | WWCG20042 | - | ● | 56 mm | 203 dpi | ● | ● | ●* | - | 100 mm/s | SBPL, SEPL, SZPL | - | ● | ● | - |
| CG2 | WWCG30032 | - | ● | 56 mm | 305 dpi | ● | - | ●* | - | 100 mm/s | SBPL, SEPL, SZPL | - | ● | ● | - |
| CG2 | WWCG30042 | - | ● | 56 mm | 305 dpi | ● | ● | ●* | - | 100 mm/s | SBPL, SEPL, SZPL | - | ● | ● | - |
| CG4 | WWCG08032 | ● | - | 105 mm | 203 dpi | ● | - | - | - | 100 mm/s | SBPL, SEPL, SZPL | - | ● | ● | ● |
| CG4 | WWCG08042 | ● | - | 105 mm | 203 dpi | ● | ● | - | - | 100 mm/s | SBPL, SEPL, SZPL | - | ● | ● | ● |
| CG4 | WWCG12032 | ● | - | 105 mm | 305 dpi | ● | - | - | - | 100 mm/s | SBPL, SEPL, SZPL | - | ● | ● | ● |
| CG4 | WWCG12042 | ● | - | 105 mm | 305 dpi | ● | ● | - | - | 100 mm/s | SBPL, SEPL, SZPL | - | ● | ● | ● |
| CG4 | WWCG18032 | - | ● | 105 mm | 203 dpi | ● | - | - | - | 100 mm/s | SBPL, SEPL, SZPL | - | ● | ● | ● |
| CG4 | WWCG18042 | - | ● | 105 mm | 203 dpi | ● | ● | - | - | 100 mm/s | SBPL, SEPL, SZPL | - | ● | ● | ● |
| CG4 | WWCG22032 | - | ● | 105 mm | 305 dpi | ● | - | - | - | 100 mm/s | SBPL, SEPL, SZPL | - | ● | ● | ● |
| CG4 | WWCG22042 | - | ● | 105 mm | 305 dpi | ● | ● | - | - | 100 mm/s | SBPL, SEPL, SZPL | - | ● | ● | ● |
| WS4 | WD202-401NN-EU | ● | - | 104 mm | 203 dpi | ● | ● | - | - | 152 mm/s | SBPL, SZPL, SEPLII, SDPL | - | ● | ● | ● |
| WS4 | WD202-400NN-EU | ● | - | 104 mm | 203 dpi | ● | ● | - | - | 152 mm/s | SBPL, SZPL, SEPLII, SDPL | - | ● | ● | ● |
| WS4 | WD302-400NN-EU | ● | - | 104 mm | 300 dpi | ● | ● | - | - | 102 mm/s | SBPL, SZPL, SEPLII, SDPL | - | ● | ● | ● |
| WS4 | WT202-400NN-EU | - | ● | 104 mm | 203 dpi | ● | ● | - | - | 152 mm/s | SBPL, SZPL, SEPLII, SDPL | - | ● | ● | ● |
| WS4 | WT302-400NN-EU | - | ● | 104 mm | 300 dpi | ● | ● | - | - | 102 mm/s | SBPL, SZPL, SEPLII, SDPL | - | ● | ● | ● |
| WS4 | WD212-400DN-EU | ● | - | 104 mm | 203 dpi | ● | ● | - | - | 152 mm/s | SBPL, SZPL, SEPLII, SDPL | - | ● | ● | ● |
| WS4 | WD312-400DN-EU | ● | - | 104 mm | 300 dpi | ● | ● | - | - | 102 mm/s | SBPL, SZPL, SEPLII, SDPL | - | ● | ● | ● |
| WS4 | WD212-400NW-EU | ● | - | 104 mm | 203 dpi | ● | ● | ● | - | 152 mm/s | SBPL, SZPL, SEPLII, SDPL | - | ● | ● | ● |
| WS4 | WD312-400NW-EU | ● | - | 104 mm | 300 dpi | ● | ● | ● | - | 102 mm/s | SBPL, SZPL, SEPLII, SDPL | - | ● | ● | ● |
| WS4 | WT212-400NW-EU | - | ● | 104 mm | 203 dpi | ● | ● | ● | - | 152 mm/s | SBPL, SZPL, SEPLII, SDPL | - | ● | ● | ● |
| WS4 | WT312-400NW-EU | - | ● | 104 mm | 300 dpi | ● | ● | ● | - | 102 mm/s | SBPL, SZPL, SEPLII, SDPL | - | ● | ● | ● |
| WS4 | WD212-400NB-EU | ● | - | 104 mm | 203 dpi | ● | ● | - | ● | 152 mm/s | SBPL, SZPL, SEPLII, SDPL | - | ● | ● | ● |
| WS4 | WD312-400NB-EU | ● | - | 104 mm | 300 dpi | ● | ● | - | ● | 102 mm/s | SBPL, SZPL, SEPLII, SDPL | - | ● | ● | ● |
| WS4 | WT212-400NB-EU | - | - | 104 mm | -203 dpi | ● | ● | - | ● | 152 mm/s | SBPL, SZPL, SEPLII, SDPL | - | ● | ● | ● |
| WS4 | WT312-400NB-EU | - | - | 104 mm | 300 dpi | ● | ● | - | ● | 102 mm/s | SBPL, SZPL, SEPLII, SDPL | - | ● | ● | ● |
| CT4i | WWCT50032 | ● | - | 104 mm | 203 dpi | ● | - | ●* | - | 150 mm/s | SBPL | ● | ● | ● | - |
| CT4i | WWCT53032 | - | ● | 104 mm | 203 dpi | ● | - | - | - | 150 mm/s | SBPL | ● | ● | ● | - |
| CT4i | WWCT50042 | ● | - | 104 mm | 203 dpi | ● | ● | - | - | 150 mm/s | SBPL | ● | ● | ● | - |
| CT4i | WWCT53042 | - | ● | 104 mm | 203 dpi | ● | ● | - | - | 150 mm/s | SBPL | ● | ● | ● | - |
| CT4i | WWCT51032 | ● | - | 104 mm | 305 dpi | ● | - | - | - | 102 mm/s | SBPL | ● | ● | ● | - |
| CT4i | WWCT54032 | - | ● | 104 mm | 305 dpi | ● | - | - | - | 102 mm/s | SBPL | ● | ● | ● | - |
| CT4i | WWCT51042 | ● | - | 104 mm | 305 dpi | ● | ● | - | - | 102 mm/s | SBPL | ● | ● | ● | - |
| CT4i | WWCT54042 | - | ● | 104 mm | 305 dpi | ● | ● | - | - | 102 mm/s | SBPL | ● | ● | ● | - |
| CT4i | WWCT52032 | ● | - | 104 mm | 609 dpi | ● | - | - | - | 76 mm/s | SBPL | ● | ● | ● | - |
| CT4i | WWCT55032 | - | ● | 104 mm | 609 dpi | ● | - | - | - | 76 mm/s | SBPL | ● | ● | ● | - |
| CT4i | WWCT52042 | ● | - | 104 mm | 609 dpi | ● | ● | - | - | 76 mm/s | SBPL | ● | ● | ● | - |
| CT4i | WWCT55042 | - | ● | 104 mm | 609 dpi | ● | ● | - | - | 76 mm/s | SBPL | ● | ● | ● | - |

**Marchés cibles** Santé, Vente au détail, Restauration, T&L

**Avantages/points forts** Les imprimantes de bureau SATO sont compactes mais dotées de nombreuses fonctions. SATO propose une large gamme pour répondre aux besoins des entreprises tels que l'impression d'étiquettes carton pour la logistique ou encore l'impression de bracelets médicaux ou d'étiquettes alimentaires possible grâce à son boîtier antimicrobien. Le modèle WS4T permet l'utilisation de ruban de 300 m.

## Définition de la RFID

La RFID est un système d'identification par radiofréquence qui permet d'écrire, de stocker et de relire des informations sur des étiquettes électroniques intégrées aux produits à tracer.
La CL4NX RFID vous permet d'encoder des étiquettes intelligentes RFID tout en imprimant du texte lisible et des codes à barres. Disponible en version UHF ou HF / NFC.

## Etiquettes Linerless

Les étiquettes Linerless permettent un nombre plus élevé d'étiquettes par rouleau, des économies de coûts de mise au rebut, des économies des coûts de main-d'œuvre et de transport, et la diminution de l'espace de stockage.
Les étiquettes Linerless sont fabriquées sans support dorsal, ce qui réduit les matériaux nécessaires à la production et contribue à réduire l'émission de CO2 (le client n'ayant plus de déchets à incinérer).
Les imprimantes industrielles CL4NX et portables MB2 / MB4 peuvent utiliser les étiquettes Linerless.